

CROWN WEATHERCOAT SMOOTH MASONARY

Ένα ανθεκτικό, με βάση το νερό ματ φινίρισμα για εξωτερικό τοίχο που περιέχει μια σκληρή, ευέλικτη ρητίνη και ποιοτικές χρωστικές ανθεκτικές στο φως προκειμένου να προσφέρει μια λεία και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες επίστρωση. Κατάλληλο για την προστασία και τη διακόσμηση του εξωτερικού τσιμέντου, πέτρας, προχυμένου σκυροδέματος, για την επίχριση και το σοβάτισμα.

Στέγνωμα	Υπό κανονικές συνθήκες στεγνώματος, στέγνωμα επιφάνειας έπειτα από 2 ώρες, δεύτερο χέρι μετά από 4-6 ώρες Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό κατά τη φάση στεγνώματος
Επάλειψη / Κάλυψη	Έως και 12.8m ² /λίτρο ανάλογα με την υφή και το πορώδες της επιφάνειας
Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ	Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτότο προϊόν (κατ. Α/γ): 40g/l (2010) Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 1 g/l ΠΟΕ
Προετοιμασία	Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, να έχουν στεγνώσει σωστά και να μην περιέχουν οτιδήποτε που μπορεί να παρεμποδίσει την πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να εφαρμοστούν. Απομακρύνετε τα χαλαρά και ελαττωματικά υλικά με απόξεση ή τρίψιμο με ένα σκληρό πινέλο με σκληρές τρίχες (όχι σύρμα). Οι επιφάνειες που είναι λερωμένες με οργανικές αναπτύξεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με το κατάλληλο Μυκητοκτόνο Διάλυμα, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Επιδιορθώστε τυχόν ατέλειες στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο στόκο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Αφαιρέστε όλες τις επιφανειακές ακαθαρσίες, πλένοντας επιμελώς και ξεβγάζοντας με καθαρό νερό. Ασταρώστε όλες τις γυμνές, πορώδεις, σκονισμένες ή επισκευασμένες περιοχές χρησιμοποιώντας το κατάλληλο Σταθεροποιητικό Διάλυμα και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν την εφαρμογή των τελικών στρώσεων.
Εφαρμογή	Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε με πινέλο, ή με ρολό με μεσαίο ή μακρύ πέλος ανάλογα με την υφή της επιφάνειας, ή με πιστόλι ψεκασμού χωρίς αέρα. Για τον ψεκασμό χωρίς αέρα, χρησιμοποιήστε ελάχιστη πίεση ρευστού ίση με 2000psi (136 bar) και ένα ελάχιστο μέγεθος ακροφυσίου 0.018 χιλ. της ίντσας. Καλύψτε, αν χρειαστεί, με μονωτικό χαρτί υψηλής ποιότητας και αντοχής στο νερό.
Καθαρισμός	Τοποθετήστε το πλεονάζον υλικό σε ένα δοχείο. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση
Υγιεινή & Ασφάλεια	Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπουνί και νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη (μείγμα 3:1) και 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: export.crm@crownpaints.co.uk

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>